



Zewnętrzne drzwi wejściowe ThermoComfort

Atrakcyjne aluminiowe drzwi zewnętrzne z 3-stronną uszczelką
i 5-punktowym listwowym zamkiem ryglującym

HÖRMANN

Wysokiej jakości aluminiowe drzwi zewnętrzne

- Przeciwwłamaniowy 5-punktowy listwowy zamek ryglujący
- Dobre właściwości izolacyjne – współczynnik przenikania ciepła U_D nawet ok. $1,0 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$
- Opcjonalnie** z elementami bocznymi
- Termin dostawy dla drzwi:
 - w kolorze RAL 9016 (biały matowy) wynosi ok. 3 tyg.
 - w pozostałych kolorach wynosi ok. 4 tyg.
- Drzwi produkowane na wymiar, wymiary maks. $1150 \times 2250 \text{ mm}$



Wzór 501

Na ilustracji:
kolor Hörmann CH 703,
delikatnie strukturyzowana
powierzchnia, matowa

Uchwyt HOE 500 ze stali
nierdzewnej, szkło ornamen-
towe Satinato, 3-szybowe
szkło izolacyjne, współczynnik
 U_D nawet ok. $1,1 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$



Wzór 502

Na ilustracji:
kolor RAL 9016 (biały), matowy

Uchwyt HOE 500 ze stali
nierdzewnej, szkło ornamen-
towe Satinato, 3-szybowe
szkło izolacyjne, współczynnik
 U_D nawet ok. $1,1 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$


Kolory do wyboru



kolor RAL 9016 (biały), matowy



kolor Hörmann CH 703,
delikatnie strukturyzowana
powierzchnia matowa



kolor RAL 7030 (szary),
delikatnie strukturyzowana
powierzchnia matowa



kolor RAL 7016 (antracytowy),
delikatnie strukturyzowana
powierzchnia matowa



Wzór 503

Na ilustracji:
kolor RAL 7030 (szary),
delikatnie strukturyzowana
powierzchnia matowa

Uchwyt HOE 500 ze stali
nierdzewnej, szyba ze wzorem –
szkło Float matowione, z 7 prze-
zroczystymi poprzecznymi paskami
o szerokości 10 mm, 3-szybowe
szkło izolacyjne, współczynnik U_D
nawet ok. $1,1 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$



Wzór 504

Na ilustracji:
kolor RAL 9016 (biały), matowy

Uchwyt HOE 500 ze stali
nierdzewnej, szyba ze wzorem –
szkło Float matowione, z 5 prze-
zroczystymi poprzecznymi paskami
o szerokości 10 mm, 3-szybowe
szkło izolacyjne, współczynnik U_D
nawet ok. $1,1 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$



Wzór 860

Na ilustracji:
kolor RAL 7016 (antracytowy),
delikatnie strukturyzowana
powierzchnia matowa

Uchwyt HOE 500 ze stali
nierdzewnej, współczynnik U_D
nawet ok. $1,0 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$

* W zależności od wielkości drzwi. Podane wartości obowiązują dla wymiarów RAM 1230 x 2180 mm.

**Opcjonalnie za dopłatą, wydłużony termin realizacji.

Elementy boczne i naświetla górne



Przeszklenia



Float przezroczyste



Float matowione



Satinato



Szkoło ze wzorem

Warianty zamka



Standardowy zamek H5 z opcjonalnym elektrozaczepem lub zamek automatyczny S5 Comfort z elektrozaczepem domofonowym do otwierania drzwi od wewnątrz przez naciśnięcie przycisku

Inne atrakcyjne wzory drzwi zewnętrznych w wielu wariantach kolorystycznych i z indywidualnym wyposażeniem znajdziecie Państwo w prospekcie aluminiowych drzwi zewnętrznych.



Aluminiowe drzwi zewnętrzne

Prospekt i katalog online do zamówienia

